

# AxiomV • Aperio Langskilt EI00S

## AxiomV • Aperio Langskilt EI00S-TAST-UCV (INGEN CYLINDER OG INGEN VRIDER)

Trådløse døre til AxiomV systemet. Til steder hvor der ønskes elektronisk online adgangskontrol, uden at der skal monteres kabler i døren. Fra den udvendige side aktiveres Aperio læseren med berøringsfrit kort eller brik, og/eller PIN kode, hvorefter dørgrebet kan betjenes. Aperio læseren kommunikerer trådløst til en hub, der er placeret i nærheden af døren, til denne enhed tilsluttes AxiomV systemet.

### EI00S Specifikationer

✓	Trådløs krypteret kommunikation: 2,4 GHz
✓	3 volt. batteri af typen CR123A
✓	Kortteknologi: Mifare Classic (CSN eller sektorlæsning), DESfire, iCLASS, EM410x, HID prox
✓	Leveres i rustfri stål.
✓	Bør ikke monteres på udvendige døre.
✓	Dørtykkelse fra 33 mm. til 92 mm. afhængig af type, se varenumre nedenfor.

### Modelnumre

<b>Standard</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 33-42 mm.
<b>MF-43</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 43-52 mm.
<b>MF-53</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 53-62 mm.
<b>MF-63</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 63-72 mm.
<b>MF-73</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 73-82 mm.
<b>MF-83</b>	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 83-92 mm.
<b>IC-33</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 33-42 mm.
<b>IC-43</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 43-52 mm.
<b>IC-53</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 53-62 mm.
<b>IC-63</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 63-72 mm.
<b>IC-73</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 73-82 mm.
<b>IC-83</b>	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 83-92 mm.
<b>EM-33</b>	Teknologi: EM410x, HID prox. Dørtykkelse: 33-42 mm.
<b>EM-43</b>	Teknologi: EM410x, HID prox. Dørtykkelse: 43-52 mm



Denne model leveres med tastatur. Der kan ikke anvendes cylinder og vrider på denne model, hvilket betyder at det ikke er muligt at foretage nødåbning af døren ved et eventuelt batterisvigt. .

### Bestilling

Som standard bestilles EI00S-TAST-UCV i udgaven til MiFare Classic og DESfire, beregnet til dørtykkelsen 33-42 mm.

Ved bestilling af EI00S-TAST-UCV til andre dørtykkelser og teknologier, skal modelnummeret (se til venstre) skrives på bestillingen.