

AWID læser • KP6840

KP6840

125 kHz AWID kortlæser med 8-bit 3x4 tastatur.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: 15-20 cm

KP6840 specifikationer

- Bi-color LED pære i rød/grøn
- Konstrueret i polycarbonat
- Intern buzzer
- Farve: grå eller beige
- Elektronikken er indstøbt i epoxy
- Ved montering på metal er der minimalt tab af læseafstand
- Fremstillet efter ISO 9000 normen.



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	5.0		12.0
Strømforbrug	mA		50	120
Operativt temperaturområde	°C	-35		65
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH	0		95
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand (tykt kort)	cm		20	
Kabel		9 ledere skærmet		
Kabelafstand	m	150 meter i Wiegand interface		
Output		Wiegand eller RS232		
Vægt	g.	227		
Mål (L x B x H)	mm	117 x 79 x 22		

Følgende korttyper kan leveres:

Tyndt Proximitykort med overflade til tryk på begge sider

Tyndt Proximitykort med magnetspor og tryk på én side

Tykt Proximitykort med udræsning til clip

Nøgleringsbrik