

Mifare læser • PRT64MF

PRT64MF

13,56 Mhz Mifare kortlæser med tastatur.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: op til 6 cm.

PRT64MF specifikationer

- Tastaturet er baggrundsbelyst.
- Konstrueret i PVC (sort) eller antrasit (sølv)
- LED statusindikatorer: Rød, grøn og orange
- Integreret buzzer
- Vær opmærksom på, at når du installerer læseren direkte på en metaloverflade, vil det reducere læseafstanden.
- Integreret sabotageafbryder



Version	NR.
PVC (sort)	PRT64MF
Antrasit (sølv) (hærværkssikker)	PRT64MF-VP

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	12	15
Strømforbrug	mA		85	
Operativt temperaturområde	°C	-25		60
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH	10		95
Sendefrekvens	kHz		13,56	
Læseafstand	cm		6	
Dataoutput		Wiegand 26/34/42/66 bit		
Tilslutning		50 cm kabel		
Vægt	g.	PVC =120, Antrasit = 470		
Mål (L x B x H)	mm	115 x 80 x 35		
Sikkerhedsklassificering		IP65		