

Langdistance ADK • GateKey

Sendere og modtagere

- Giver adgang fra lange afstande
- Læseafstand på op til 700 meter
- Stort udvalg af sendere
- Kan sluttes til både Axiom, CardAccess og NOX systemer

Praktisk og smart!



ANS435. Ekstern løs antenne til udvidelse af rækkevidde.



Placeringen af en traditionel kortlæser til brug for køretøjer er altid en vanskelig og dyr øvelse. Læseren skal placeres i en søjle og den tætte møvring med bilen kan volde problemer for mange og er ikke uden risiko for beskadigelse. For adgangskontrol til fx køretøjer, er der nu udviklet et intelligent sender system, hvor hver enkelt sender har en helt unik kode - direkte sammenligneligt med klassiske adgangskort.

Fleksibel

Modtageren har et Wiegand interface, og er for et adgangskontrolsystem en 'normal' læser.

Alle funktioner i adgangskontrolsystemet, såsom tidszoner, ferier, adgangsniveauer og blokering af 'mistede' sendere vil derfor være tilgængelige.

Flere kanaler

Via adgangskontrolsoftwaren bestemmer du hvad der sker. En sender kan have mellem 1 og 4 knapper. Hver knap genererer et unikt (rolling-code) nummer. For eksempel åbner knap 1 en skydeport, knap 2 åbner garagedøren, knap 3 tænder for den udendørs belysning og så videre. Hver bruger bliver registreret. Desuden kan hver sender/kanal programmeres til kun at give adgang bestemte tidspunkter. Grundet det integrerede Wiegand interface i modtageren, kan den nemt tilsluttes både NOX, Axiom og CardAccess systemer. For de indendørs døre kan helt normale kortlæsere anvendes i det samme system.

Stand-alone

Hvis du ikke gør brug af et adgangskontrolsystem, er der også en stand-alone version tilgængelig for 300 eller 1000 brugere. Denne har en relæudgang hvorved du direkte kan styre for eksempel en port, et hegn eller en barriere.



Langdistance ADK • GateKey



RC4494	RC4494D00	RC4494R00
Tilsluttes NOX, Axiom eller CardAccess systemer	Antal brugerkoder: 1.000	Antal brugerkoder: 300
Læseafstand: afhængigt af sendertype mellem 50 og 700 meter i et åbent område	Hver knap på håndsenderen kan skifte/styre forskellige relæer	Hver knap på håndsenderen kan skifte/styre forskellige relæer
Modtageren opfattes som en normal kortlæser	Kan udvides med 3 ekstra relæer	Kan udvides med 3 ekstra relæer
Antal brugerkoder: afhængigt af adgangskontrolsystemet	Sælges separat: RCQ4491RNC normalt lukket relæ RCQ4491RNO Normalt åben relæ	Sælges separat: RCQ4491RNC normalt lukket relæ RCQ4491RNO Normalt åben relæ
Hver knap på håndsenderen kan via adgangskontrolsystemet skifte/styre forskellige relæer		
Spænding: 12-24 Vdc		
Max. strøm: 45mA	Programmering: via display og 2 knapper	Programmering: via 2 knapper
Wiegand output: 26 eller 50 bit	Materiale: plastik	Materiale: plastik
Materiale: plastik	IP klasse: IP44	IP klasse: IP44
IP klasse: IP44	Farve: grå	Farve: grå
Farve: grå	Mål (bxhxd): 110 x 110 x 33 mm	Mål (bxhxd): 110 x 110 x 33 mm
Mål (bxhxd): 123 x 88 x 24 mm		



TR4491 - TR4492 - TR4493 - TR4494	TRPRO4494-2	TRPRO4494-7	TR44940M	TR-T9K4
Hver knap på senderen opfattes som et unikt "kortnummer"	Hver knap på senderen opfattes som et unikt "kortnummer"	Hver knap på senderen opfattes som et unikt "kortnummer"	Hver knap på senderen opfattes som et unikt "kortnummer"	Trådløst kodetastatur
Kan generere 1-4 "kortnumre"	Kan generere 4 "kortnumre"	Kan generere 4 "kortnumre"	Kan generere 4 "kortnumre"	Kan generere 1.000.000 "kortnumre"
Til brug med fx 1-4 porte, hejsebomme eller garagedøre	Til brug med fx 4 porte, hejsebomme eller garagedøre	Til brug med fx 4 porte, hejsebomme eller garagedøre	Til brug med fx 4 porte, hejsebomme eller garagedøre	Til brug med fx 1 port, hejsebom eller garagedør
Inkl. batteri: 1x CR2032	Inkl. batteri: 2x CR123A	Inkl. batteri: 2x CR123A	Inkl. batteri: 1x CR2032	Inkl. batteri: 2x CR2032
High Security, Rolling code FSK	High Security, Rolling code FSK	High Security, Rolling code FSK	High Security, Rolling code FSK	High Security, Rolling code FSK
IP klasse: IP55	IP klasse: IP65	IP klasse: IP65	IP klasse: IP65	IP klasse: IP57
Afstand: 100-150 m	Afstand: 100-200 m	Afstand: 100-700 m	Afstand: 100-200 m	Afstand: 100-150 m
Mål (bxhxd): 33 x 76 x 8 mm	Mål (bxhxd): 50 x 145 x 26 mm	Mål (bxhxd): 50 x 145 x 26 mm	Mål (bxhxd): 72 x 72 x 15 mm	Mål (bxhxd): 72 x 1116 x 28 mm