

Smarthandle AX

OrderTool forklaring

Tekst	Betydning:	Normalt svar	Del af varenummer
Antal	Hvor mange af denne type skal bestilles		
Produkt navn		Smart Intego (SI-S2)	SI-S2 .xx.xx.xx.x.xxx.x.xx
Panikstang	Ukendt	Kræves ikke	
Brandbeskyttelse	Ukendt	Kræves ikke	
Profil	Type der skal bruges. "Scandinavian" (låsecylinder OVER håndtag) <i>eller</i> "Euro Profile" (låsecylinder UNDER håndtag) Med <i>eller</i> uden udstansning til låsecylinder / vrider	"Scandinavian" Uden (EO) <i>eller</i> Med (E1) låsecylinderåbning	xx-xx. EO .xx.xx.x.xxx.x.xx
Udvendig roset	Unødvendig	Uden roset (0)	xx-xx.xx. 0 x.xx.x.xxx.x.xx
Indvendig roset	Om den indvendige roset skal være med <i>eller</i> uden udstansning til låsecylinder / vrider	Uden (1) <i>eller</i> Med (2) låsecylinderåbning	xx-xx.xx.x 1 .xx.x.xxx.x.xx
Udvendigt håndtag	Type af håndtag udvendigt	L-form rund (A)	xx-xx.xx.xx. A x.x.xxx.x.xx
Indvendigt håndtag	Type af håndtag indvendigt	L-form rund (A)	xx-xx.xx.xx.x A .x.xxx.x.xx
Overflade	Hvilken farvekombination skal bruges	Sølv/hvid (2)	xx-xx.xx.xx.xx. 2 .xxx.x.xx
Dørtykkelse	Den totale tykkelse af døren (størrelsen på dørblad)	59-80 mm (M)	xx-xx.xx.xx.xx.x. M xx.x.xx
Firkant	Tykkelsen på grebspinden	08 mm (standard i DK)	xx-xx.xx.xx.xx.x.x 08 .x.xx
Læseteknik	Om der skal være læser integreret <i>eller</i> om det skal være en tom skal.	(M) SmartCards	xx-xx.xx.xx.xx.x.xxx. M .xx
Optionen	Om systemet er til trådløst Online (WO) brug <i>eller</i> trådløst Offline (VCN) brug	(WO) Wireless Online	xx-xx.xx.xx.xx.x.xxx.x. WO
Komplet varenummer			SI.S2.EO.01.AA.2.M08.M.WO